

Oferta: 23
Data wydruku: 2025-09-30

www: maxserwis.net.pl
Tel: 608506960
E-mail: maxserwis2@o2.pl
Kontakt:



Motocykl Keeway Superlight 125cm3 11KM 2025r Raty Transport OSTROŁĘKA

9 990 PLN



Marka	Keeway	Model	Superlight
Typ nadwozia	Chopper	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	1	Kolor	Czarny
VAT faktura	Tak	Pojemność skokowa	125
Moc	11	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Kraj pochodzenia	Polska
Bezwyпадkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

KEEWAY 2025r

Superlight to kwintesencja klasycznego cruisera. Obłe kształty, głębokie błotniki, dużo chromu. Do tego nisko umieszczona kanapa, wysoka kierownica, szerokie podłogi, chromowane gmoie i podwójny wydech. To wykwinne menu dla konesera wzrokowych doznań. Wysoka przednia szyba i nitowane sakwy sprawiają, że wygodnie można wybrać się w dalszą drogę.

Zbiornik paliwa

Pięknie wyoblony zbiornik w kształcie kropli przyozdobiono chromowanym centralnym panelem w którym znajdziemy korek wlewu i wskaźnik poziomu paliwa.

Nity i skóra

Błyszczące ozdobne nity i czarna skóra to nieodłączny element klasycznego stroju motocyklisty jak i dekoracji samego motocykla. Superlight ma tego pod dostatkiem: udekorowane nitami wiszące poły siodła i dwie duże boczne sakwy z ekologicznej skóry.

Silnik 125 cm3

W klasycznym cruiserze musi znaleźć się błyszczący, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem. W źródle napędu Superlighta krzyżuje się tradycja i nowoczesna niezawodność: klasyczny kickstarter i niezawodny elektryczny rozrusznik, klasyczne chłodzenie i niezawodny, nowoczesny wtrysk paliwa.

Dwa tłumiki

Dwa piętrowo ułożone tłumiki ze ściętymi pod kątem wylotami to w cruiserze stylistyczna konieczność.

Duża przednia szyba

Duża przednia szyba w tej edycji Superlighta montowana jest standardowo. Daje w trasie skuteczną ochronę przed wiatrem i sprawia, że jazda jest przyjemna i bezpieczna. Jest też idealnym stylistycznym dopełnieniem do chromu, nitów i ekologicznej skóry.

Dwie tarcze i CBS

Za zatrzymanie Superlighta odpowiadają dwie tarcze (276 mm z przodu i 240 mm z tyłu), których zaciski pracują w układzie CBS (Combined Braking System).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Silnik

Pojemność skokowa (cc)
124

Typ

1-cylinder/4-suw/2-zaworowy

Średnica x skok (mm)

ø56.5×49,5

Maks. moc

7,8 kW przy 9000 obr/min

Maks. moment obrotowy

8,9 N · m/7500 obr/min

Stopień sprężania

9:1

Układ paliwowy

EFI

Układ rozrządu

OHV

Zapłon

TCI

Rozrusznik
Elektryczne i kopnięte

Układ smarowania
Smarowanie ciśnieniowe

Układ chłodzenia
Chłodzone powietrzem

Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów
5-biegowa

Przełożenie napędu
Łańcuch

Typ sprzęgła
Mokre wielotarczowe

Podwozie
Przednie koło
Stop aluminium

Zawieszenie przednie
Widelce teleskopowe

Sok zawieszenia przedniego (mm)
110

Opona przednia
110/90-16

Koło tylne
Stop aluminium

Tylne zawieszenie
Podwójny amortyzator

Skok zawieszenia tylnego (mm)
73,2

Tylna opona
130/90-15

Hamulce przednie
Tarcza

Średnica przednich hamulców (mm)
276

Hamulce tylne
Tarcza

Średnica hamulców tylnych (mm)
240

Serwis Gwarancyjny 24 miesiące
Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)
Możliwość transportu na terenie całego kraju
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Pojazd jest fabrycznie nowy
Posiadamy części zamienne
Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi do zarejestrowania dokumentami zostaje wysłany do klienta.
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA TEGO POJAZDU

Prawo jazdy kat. A
Prawo jazdy kat. B (posiadanie prawa jazdy powyżej 3 lat)

Laspol s.c.
Żeromskiego 1
07-417 Ostrołęka
TEL: Wyświetl numer

GODZINY OTWARCIA
PN-PT: 8:00-17:00
Sob: 8:00-13:00
Niedziela - nieczynne

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis marek takich jak:

Romet
Hisun
Asix
XTR
Router
Zipp
Toros
Barton
Keeway
i wiele innych: